

# Jednovanová plynová fritéza na uzavřené podestavbě



## Technické parametry:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Šířka                   | 400 mm             |
| Hloubka                 | 700 mm             |
| Výška                   | 850 mm             |
| Počet van               | 1                  |
| Váha:                   | 45 kg              |
| Přepravní objem         | 0,2 m <sup>3</sup> |
| Objem van               | 1 x13 lt l         |
| Materiál pracovní desky | Nerezová ocel      |
| Počet košů              | 1                  |
| Objem košů              | 1 x13 lt           |
| Plyn                    | Ano                |
| Příkon plynu            | 11,2 kW            |
| Výrobce:                | Casta              |
| Kód produktu:           | E7/FLG1V13         |

**Maloobchodní cena:** 54 990,00 Kč bez DPH

**Maloobchodní cena:** 66 537,90 Kč s DPH

## **Popis produktu:**

AISI 304 nerezová ocel 13 l, tl. 1,5 mm, lisovaná v jednom kuse, se zaoblenými hranami. Horní stůl je lisován a vybaven velkou zaoblenou miskou, aby se vytvořila široká oblast pro expanzi oleje, aby nedošlo k přetékání oleje během vaření a manipulace s košem. Kohout vypouštějící olej je v chromátové mosazi. Olej se vypouští do ocelové misky vybavené filtrem AISI 304 z nerezové oceli. Zahřívání se provádí pomocí plamenových trubic umístěných uvnitř nádrže s vnitřními žebry pro lepší výměnu tepla. Teplo produkují hořáky s vysokou tepelnou účinností, vynikající produktivitou a sníženou spotřebou. Mechanický ventil a bezpečnostní termočlánek, který garantuje měrný výkon asi 1,0 kW na litr oleje, umožňuje při naložení jednotky rychlý nárůst teploty samotného oleje. Piezoelektrické zapalování kontrolního světla s nezávislou baterií. Teplota oleje na vaření je řízena vysoce přesným elektrickým termostatem, který ovládá ventil přívodu plynu do hořáků tak, aby bylo dosaženo okamžité reakce na poklesy teploty v důsledku zavádění zátěže. Maximální pracovní teplota je nastavena na 190 ° C a bezpečnostní termostat přeruší průtok plynu v případě poruchy, která by způsobila překročení teploty oleje o 230 ° C. Žárovky pracovních i bezpečnostních termostatů jsou v nádrži upevněny, a pečlivě chráněno proti náhodným nárazům. Ocelové dveře s magnetickým zavíráním. Nastavitelné nohy AISI 304 18/10 z nerezové oceli. Certifikováno podle norem CE.