



Stroje na krouhání zeleniny

Vyrobeno ve Švédsku



Výrobce
HALLDE

Model
RG-250 **diwash**

Popis produktu
Stroj na zpracování zeleniny, až 10 kg/minutu

Vyrobeno
Švédsko

SPECIFIKACE

POPIS PRODUKTU	Stroj na přípravu zeleniny s nakloněnou konstrukcí a kulatým plnicím otvorem. Zvládne zpracovat až 10 kg/min nebo 1000 porcí/den. Přítlačná páka a plnicí hlava jsou vyrobeny z hliníku a mají povlak z organického polymeru, který umožňuje mytí těchto dílů v myčce nádobí. Všechny odnímatelné části modelu RG-250 lze mýt v myčce nádobí. Přítlačná páka má rukojeť z nerezové oceli ve tvaru oválu, o průměru držadla 56 mm pro pohodlné držení v ruce. Disky jsou o průměru 185 mm s možností demontování nožů, vyrobeny jsou z nerezové oceli a je možné je také mýt v myčce nádobí. Přenos síly z motoru přímo na hřídel přes planetovou převodovku - bez převodů a klínových řemenů.				
POUŽITÍ	Krájení na plátky, kostičky, strouhání, zelenina do polévky – nudličky, bramborové lupínky, hranolky, atd. Zpracování veškerého ovoce a zeleniny, sýrů, hub, ořechů, atd.				
KAPACITA	Až 1000 porcí/den a až 10 kg/min Plnicí hlava: 4 litry. Průměr otvoru pro dlouhé potraviny: 56 mm.				
MATERIÁL	Základna stroje: hliník. Přítlačná páka, plnicí hlava: hliník s organickým, polymerovým povlakem. Rukojeť: nerezová ocel. Disky: nerezová ocel/hliník/polyamid vyztužený skelnými vlákny. Vyhazovací disk: acetát.				
MOTOR	0,55 kW. 350 otáček/minutu 220-240 V, 1 fáze, 50/60 Hz. 400 V, 3 fáze, 50/60 Hz Automatická tepelná pojistka s funkcí samonahození po vychladnutí, planetová převodovka.				
ZDROJ NAPÁJENÍ	1 fáze - 10A, 3 fáze - 16A				
STANDARDS	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
DOPORUČENÉ SADY DISKŮ	SADY DISKŮ				
	Sada 4 disků - plátkovač 1,5 mm - strouhač 2 mm - plátkovač 4 mm - strouhač 4mm				
	Sada 7 disků - plátkovač 1,5 mm - strouhač 2 mm - kráječ nudliček Julienne 4x4 mm - plátkovač 4 mm - strouhač 8 mm - mřížka 10 x 10 mm - plátkovač 10 mm				
HMOTNOST	POLOŽKY	HMOTNOST	BALENÍ	PŘEPRAVNÍ HMOTNOST	OBJEM PŘEPRAVY
	RG-250 diwash stroj	22 kg	1	25 kg	0.183 m ³
	Pojízdný vozík vč. Nádoby GN 1/1-200	9 kg	1	12.5 kg	0.15 m ³
	Pracovní stůl vč. Nádoby GN 1/1-200	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
BEZPEČNOST	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011				
SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ	Schváleno CE. Dva bezpečnostní spínače, bezpečnostní krytí stroje: IP44, bezpečnostní krytí tlačítek: IP65.				

ROZMĚRY

