



# Stroje na krouhání zeleniny

Vyrobeno ve Švédsku



## Výrobce

Hallde

## Model

RG-50

## Popis produktu

Stroj na zpracování zeleniny, až 2 kg/minutu

## Vyrobeno

Švédsko

## SPECIFIKACE

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>POPIS PRODUKTU</b>        | Robustní stolní stroj na krájení zeleniny a plnicím půlkruhovým tubusem, který dokáže zpracovat až 2 kg/min nebo 10-80 porcí/den. Má plnicí tubus vyrobený z polykarbonátu a polyamidu o objemu 0,9 litru a tubusový podavač o průměru 53 mm pro úzké suroviny. Tělo stroje je vyrobeno z ABS plastu a hliníku s madly pro snadnou manipulaci. Ovládá se otočným knoflíkem. Disky jsou vyrobeny z nerezové oceli o průměru 185 mm a lze je mýt v myčce. Přenos síly mezi motorem a hřídelí je tvořený pomocí samonapínacího ozubeného řemene. Umí kostky. |                           |
| <b>POUŽITÍ</b>               | Krájení na plátky, kostičky, strouhání, zelenina do polévky – nudličky, bramborové lupínky, hranolky, atd. Zpracování veškerého ovoce a zeleniny, sýrů, hub, ořechů, atd. Umí kostky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>KAPACITA</b>              | Až 80 porcí/den nebo až 2 kg/min<br>Plnicí tubus o objemu 0,9 litru, tubusový podavač o průměru 53 mm pro podlouhlé potraviny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <b>MATERIÁL</b>              | Tělo stroje: ABS plast a hliník. Podávací válec: polykarbonát a polyamid.<br>Disky: nerezová ocel. Vyhazovací disk: acetal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| <b>MOTOR</b>                 | 1,0 kW. jedna rychlost (500 ot./min.)<br>220-240, 1 fáze, 50/60 Hz.<br>Převodovka: ozubený řemen, automatická tepelná pojistka s funkcí samonahození po vychladnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <b>PŘIPOJENÍ</b>             | 1 fáze, 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <b>STANDARDY</b>             | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>DOPORUČENÉ SADY DISKŮ</b> | <b>SADY DISKŮ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-disky<ul style="list-style-type: none"><li>- plátkovač 4 mm      - strouhač 4 mm</li></ul></li><li>• 4-disky<ul style="list-style-type: none"><li>- plátkovač 2 mm      - strouhač 4 mm</li><li>- plátkovač 4 mm      - kráječ nudliček Julienne 4x4 mm</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>HMOTNOST</b>              | POPIS<br>RG-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>HMOTNOST</b><br>8.6 kg |
| <b>BEZPEČNOST</b>            | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <b>SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ</b>   | Schváleno CE. Dva bezpečnostní spínače, bezpečnostní krytí stroje: IP34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>ROZMĚRY</b>               | <p>350</p> <p>285</p> <p>585</p> <p>465</p> <p>150</p> <p>405</p> <p>250</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |